



## Skrzynka zasilania LED RGBW

- Skrzynka elektroizolacyjna o wymiarach: 600x450x170mm (HENSEL)
- Wyposażenie skrzynki:
  - Zasilacz 230/24dc 250W(200W), IP20 - 5kpl
  - Wyłącznik instalacyjny 5xB10A na szynie TS35 - 1kpl
  - Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy do bezp. topikowych rurkowych z bezpiecznikiem 10A(8A) - 5szt
  - Controler RGBW 24Vdc, 6A/kanal, ster. 2,4G RF - 5szt
  - Płyta montażowa urządzeń wewnętrznych - rozwiązanie indywidualne - 1kpl;
  - Przewody do połączeń wewnętrznych o izolacji bezhalogenkowej 750V, obc. 10A

### WAGI MONTAŻOWE.

- Kompletną skrzynkę montować na ścianach pod sufitami w odstępie min. 15cm od stropu.
- Skrzynkę wyposażać w otwory nawiwne od spodu/dna, patrząc jak w pozycji montażowej, oraz kratkę wywiewną w płaszczyźnie górnej, zgodnie z opisem na rysunku.
- Skrzynkę pomalować w kolorze ścian, maskując jej niearchitektoniczny wpływ na przestrzeń pomieszczenia, w którym będzie zamontowana.
- Szynę TS35 wykorzystać jako zacisk ochronny PE, który należy podłączyć do stosownych zacisków urządzeń wyposażenia skrzynki.